

# STELLFÜSSE FÜR PLATTENTERRASSEN



## BESCHREIBUNG

Verstellbare Stellfüße aus Polypropylen für Höhen von 20 bis 230 mm.



## ANWENDUNGEN

- Zur Gestaltung von Dachterrassen: unterstützt die Platten und schützt somit die Abdichtung.

## PRODUKTVORTEILE

- Millimetergenaue Verstellung mit der Verstellmutter, kein zusätzliches Werkzeug nötig.
- Sicherungsrillen für mehr Stabilität am Boden.
- Auflagefläche mit abgekantetem Rand, um Schäden an der Abdichtung zu vermeiden; Dränagelöcher, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
- abtrennbare Abstandhalter.
- Bruchfestigkeit: > 1 T.

## VERWENDUNGSZWECK

- Begehbare Dachterrassen.
- Begrünte Dachterrassen.



# STELLFÜSSE FÜR PLATTENTERRASSEN

## VERPACKUNG

<b>Artikelnummer</b>	20/30 mm	40/60 mm	50/80 mm	80/140 mm	140/230 mm
<b>Verpackung</b>	40 Stück pro Beutel	60 Stück pro Beutel	60 Stück pro Beutel	40 Stück pro Beutel	40 Stück pro Beutel
<b>Pro palette</b>	20 Beutel	16 Beutel	12 Beutel	14 Beutel	8 Beutel

## TECHNISCHE DATEN

- **Material:** 100 % recyceltes Polypropylen.
- **Farbe:** schwarz.
- **Abstandhalter:** Höhe: 9 mm/Stärke: 3 mm/Anzahl: 4.
- **Durchmesser Flansch:** 208 mm.
- **Auflagefläche am Boden > 300 cm<sup>2</sup>**
- **Durchmesser Kopfteil:** 120 mm.
- **Auflagefläche > 100 cm<sup>2</sup>**

Artikelnummer	Gewicht
20/30 mm	156 g
40/60 mm	223 g
50/80 mm	246 g
80/140 mm	321 g
140/230 mm	504 g



## WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

- Temperaturbeständigkeit zwischen -30°C und +60°C.
- UV- und frostbeständig.
- Im Test: bruchfest mit Lasten > 1 T.

### HÖHE



von 20 bis 30 mm



von 40 bis 60 mm



von 50 bis 80 mm



von 80 bis 140 mm



von 140 bis 230 mm

## EMPFEHLUNGEN

- Die Platten müssen selbsttragend.
- 7 Stellfüße pro m<sup>2</sup> für Platten im Format 40 x 40 cm und 5 Stellfüße pro m<sup>2</sup> für Platten im Format 50 x 50 cm im Durchschnitt einplanen.

## UMWELT

- Dieses Produkt entspricht den mit Hygiene, Gesundheit und Umwelt verbundenen Anforderungen. Es enthält keine gefährliche Komponente.